

Super Bond



1 TERMÉKLEÍRÁS

Kötőhid képző primer, nem porózus szilikátos felületekhez, mint például kerámia csempe, csiszolt kő felületek (pl. gránit), üveg és fém felületek, a Dr. Schutz PU Sealer/WaxNoMore, PU Anticolor / Marknomor illetve PU Color / Colorize termékek használata előtt.

- Oldószermentes
- Könnyen használható
- Nem képez filmréteget

2 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Alkalmas bármilyen szilikát alapú kő felülethez (pl. gránit), mázas kerámia csempékhez, valamint üveg és fém felületekhez.

3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Vékonyan és egyenletes rétegben vigye fel a SuperBond alapozót a megfelelően megtisztított, száraz felületre tiszta Polish Applicator eszközzel, vagy a QuickStep moppal, vagy száraz Dr. Schutz Aquatop rollerrel (minimum hőmérséklet 15°C). Biztosítani kell, hogy a teljes terület nedves legyen és mindenütt egyenletes réteg takarja!

Kérjük, ügyeljen a következőkre:

- A cementmaradékot, elválasztó anyagokat és laza részeket teljesen el kell távolítani. A primerrel kezelendő felületeknek teljesen tisztának kell lenniük, kosz és szerves darabok ne maradjanak a felületen (pl. lakk, ápoló- és tisztítóanyag maradványokk, zsír, viasz). Erre a célra alaposan törölje át a Clean & Strip, Turbo Strip, illetve Inolit Aktive Powder termékekkel, majd alaposan mossa át tiszta vízzel. Egytárcsás súrológép (150 rpm) használatát javasoljuk, PU Renovator pad-del.
- A padló és az anyag hőmérséklete minimum +15°C kell, hogy legyen a felviteli és a száradási idő alatt.
- A technikai előírásokat be kell tartani.

4 FOGYASZTÁS:

Kb. 20-30 ml/m² (30-50 m²/l)

5 SZÁRADÁSI IDŐ

1 óra múlva óvatosan járható, és újra dolgozható a felület (20°C-on, 50%-os relatív páratartalomnál és a megfelelő szellőztetés mellett). Ellenőrizni kell, hogy teljesen megszáradt-e a felület, különösen az illesztéseknél! A területet közvetlenül a száradás után bevonatolandó! Ha hosszabb idő telik el a száradás és következő réteg felvitele között, csökken a felületek tapadási képessége.

Az alacsony hőmérséklet, magas páratartalom és rossz szellőzés hosszabb száradási időt eredményez.

6 TÁROLÁSI IDŐ

Fagymentes, száraz, hűvös helyen, gyermekektől elzárva tartandó. Minőségét megőrzi a gyártási időponttól számított 6 hónapig bontatlan, eredeti csomagolásban.

7 MŰSZAKI ADATOK

Anyagtartalom: víz, nem volatilis organoszilánok.

voc (g/l) <1 (ISO11890) / 2004/42/IIA(i)(140)140.

ADR/RID: a szállítási rendelkezések értelmében nem minősül veszélyes terméknek.

CLP: címkézés nem szükséges

Még abban az esetben is, ha alacsony kibocsátású anyagokat használunk, az általános technikai biztonsági intézkedéseket be kell tartani.

8 KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉSEK

- A munkaeszközöket és kéziszerszámokat vízzel tisztítsa meg.

9 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Frissített verzióban a következő dokumentumok állnak rendelkezésre a jelen adatlap részeként:

- A Dr. Schutz termékek alkalmazásával kapcsolatos általános megjegyzések

- A biztonsági adatlap igény esetén rendelkezésre áll.

A jelen nyomtatott dokumentum, a termékkel kapcsolatos leírás frissített verziója megtekinthető honlapunkon: www.dr-schutz.com illetve igényelhető az alábbi címen.

Dr. Schutz – Törődünk a padlóval

Fejlesztés Gyártás Logisztika

Dr. Schutz Group GmbH.

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hesisch Oldendorf

Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16

Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Dr. Schutz Magyarország

Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója

(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek)

Dr. Schutz Magyarország

Örkönd Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

H-9121 Győrszemere, Pacsirta u. 3.

Telefon: +36 30 861-9461

info@dr-schutz.hu · www.dr-schutz.hu

A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is