

Antislip Additive

1 TERMÉKLEÍRÁS

Kerámia alapú állományjavító adalék a Dr. Schutz kétkomponensű lakkokhoz. Az eredményül kapott strukturált felületnek köszönhetően a padló csúszásvédelmét nagy mértékben növeli. Kizárólag professzionális felhasználók részére.

A csúszásmentes osztály a BGR 181-nek és DIN 51130-nek megfelelően R11, amennyiben PU Sealer / PU Anticolor-ral két rétegben kerül felhordásra.

PU Sealer/PU Anticolor Antislip Additive-val történő kétrétegű alkalmazása a BGR 181 és DIN 51130 szerint, a BS 7976-2-nek megfelelő tesztek alapján megfelel a csúszásvédelmi előírásoknak száraz és vízzel nedvesített felület esetén.

2 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Dr. Schutz bevonatokkal kezelt felületek, melyeken magasabb fokú csúszásvédelem szükséges a burkolatra kerülő por vagy nedvesség miatt.

Korlátozottan ajánlott strukturált felületekre.

3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Dr. Schutz PU Sealer/PU Anticolorral történő kétrétegű alkalmazás:

A padlót professzionálisan elő kell készíteni. Óvatosan adja az Antislip Additive-ot 12.5:1 (440 g 5 l bázislakkhoz) arányban a bázislakkhoz, és keverje össze alaposan. Ezt követően alaposan keverje hozzá a Crosslinkert. Vigye fel a keveréket Aquatop Roller segítségével, 50 ml/m² anyagfelhasználással. A felvitel alatt folyamatosan fordítsunk figyelmet az Antislip adalék egyenletes eloszlására. Száradást követően, de 12 órán belül vigyen fel egy második réteget Antislip Additive hozzáadása nélkül.

Anyagszükséglet: ~4g/m²

A felület teljes szilárdulását követően (7 nap), használjon Dr. Schutz PU Cleanert a felület tisztítására. A felület strukturáltsága miatt a tisztítás nehezebb lehet, több időt vehet igénybe. Nagy fokú terhelés, illetve erőteljes tisztítás esetén a felület csúszásmentessége csökkenhet. Elhasználódás, karcolódások, elszíneződések a felület felújításával tüntethetők el. Javasoljuk, hogy a felújítást a terület szekciókra bontásával végezze. Nem javasoljuk hagyományos védőréteg felvitelét, mivel ez ronthatja a csúszásmentességet.

4 TECHNIKAI ADATOK

Tartalmaz: kerámia por. voc (g/l) 0

ADR/RID: nem minősül veszélyes árunak

CLP: címkézés nem szükséges

A kiürült csomagolás háztartási hulladékként kezelhető, vagy újrahasznosítható.

Száraz, hűvös helyen, a saját csomagolásában, gyermekek elől elzárva tartandó.

Dr. Schutz – Törődünk a padlóval

Fejlesztés Gyártás Logisztika

Dr. Schutz Group GmbH.

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16

Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Dr. Schutz Magyarország

Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója

(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek)

Dr. Schutz Magyarország

Örkönd Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

H-9121 Győrszemere, Pacsirta u. 3.

Telefon: +36 30 861-9461

info@dr-schutz.hu · www.dr-schutz.hu

A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is