

## Click Sealer

### 1 TERMÉKLEÍRÁS

Kiváló minőségű impregnálószer a laminált, valamint kezelt fa és parafa padlók széleinek védelmére. Csökkenti a szélek nedvesség okozta dagadásának kockázatát.

### 2 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Alkalmas az EN-13329 által meghatározott laminált padlóburkolatokra és felületkezelt fafelületekre. Használat előtt tesztelje termékünket a felület egy kicsi, nem feltűnő helyen az esetleges színváltozások elkerülése érdekében.

### 3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Használat előtt alaposan rázza fel a flakont. Ezt követően vékonyan terítse el a száraz padlóra egy műanyag vagy rugalmas acélból készült spatula segítségével. Alaposan dolgozza be a résekbe a terméket, majd a felesleges impregnáló anyagot távolítsa el a spatulával. A kívánt végeredmény elérése érdekében egy nem foszló törölkendővel vagy az SRP1 egytárcsás súrolóval és fehér PAD-del fényesítse át a felületet, amíg az egyenletesen fényű nem lesz. Annak elkerülése érdekében, hogy a Click Sealer gyorsan kiszáradjon, mindig csak kis részeket kezeljen. Hagyja egy éjszakát száradni a felületet. A száradás után esetlegesen előforduló lépésnyomok egy puha kefével polírozva eltüntethetők.

Kiadósság: 250 ml = 40 m<sup>2</sup>

Megjegyzés: A Click Sealerrel érintkezett használt rongyok, száradás közben a levegőben lévő oxigénnel való érintkezés miatt öngyulladhatnak. Ezért hagyja a használt ruhát kiterítve, vagy tartsa vízben, vagy zárt tárolóban. A termék felhordása alatt és után biztosítson kellő szellőzést. A terméket nem szabad belélegezni. Lenyelés esetén ne hánytasson. Azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a címkét vagy a termékkel kapcsolatos információkat.

### 4 TECHNIKAI ADATOK

Adatok az összetevőkről (EK-ajánlás): természetes olajok és viaszok, alifás szénhidrogének, ólommentes szárazanyagok.

pH-szint: nem határozható meg, a termék oldószer alapú.

Tisztító- és ápolószerek termékkódja (Giscode): GH 10.

ADR / RID: nem veszélyes áru a szállítási előírások szerint.

CLP: A termék nincs osztályozva a CLP rendelet szerint.

EUH066 Az ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

A teljesen kiürített flakont a háztartási hulladékba ártalmatlaníthatják, vagy egy újrahasznosító központba vihetik.

Száraz, hűvös, fagymentes helyen, gyermekektől elzárva tartandó.

#### Dr. Schutz – Törődünk a padlóval

Fejlesztés Gyártás Logisztika

#### Dr. Schutz Group GmbH.

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16

Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

#### Dr. Schutz Magyarország

Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója

(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek)

#### Dr. Schutz Magyarország

Örkönd Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

H-9121 Győrszemere, Pacsirta u. 3.

Telefon: +36 30 861-9461

[info@dr-schutz.hu](mailto:info@dr-schutz.hu) · [www.dr-schutz.hu](http://www.dr-schutz.hu)

A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is.