

Anti-Static Spray

1 TERMÉKLEÍRÁS

Az Anti-Static Spray felületaktív anyag megszünteti, megakadályozza a sztatikus feltöltődést. Ez a kellemetlen jelenség (sztatikus kisülés) akkor jön létre, mikor vezető anyaggal érintkezik az emberi test (kilincsek, autó karosszéria, korlátok, elektromos berendezések, stb.). Ugyancsak csökken a sztatikus feltöltődés másodlagos következménye, mely a szálló por műanyag felületeken történő megtelepedésében nyilvánul meg (képernyők, lámpák, telefonok, műanyag felületek). Megfelelő használat esetén csökken a szőnyegszálak között megtelepedő por mennyisége is. Az Anti-Static használata nem okoz foltosodást, illetve elszíneződést a kezelt felületeken

2 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Alkalmazható szőnyegen, padlószőnyegen, ruhaneműn, műanyag felületeken, laminált padlón.

3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Alkalmazása szőnyegeken: A kezelendő felületről – lehetőség szerint – el kell távolítani a berendezési tárgyakat, majd egy keféss porszívóval meg kell tisztítani a szőnyeget. Kb. 60 cm távolságról végezzük el a szőnyeg beszórását az Anti-Static Spray-vel. A tökéletes hatás elérése érdekében súroló kefével dolgozzuk meg a felületet, így a hatóanyag a szőnyegszálak tövéig bejuttatható. Néhány órás száradás után a felület használatba vehető.

Alkalmazása ruhára: A ruhát kb. 30 cm távolságról könnyedén fújjuk le az Anti-Static Spray-vel.

Alkalmazása műanyag felületen: Kb. 30 cm távolságról fújjuk le a felületet az Anti-Static Spay-vel és egy puha ruhával vagy mikroszálal törülőkendővel töröljük át.

A munka megkezdése előtt végezzen próbát egy kevésbé feltűnő helyen.

4 TECHNIKAI ADATOK

Fagymentes, száraz, hűvös helyen, saját csomagolásában, gyermekektől elzárva tartandó.
pH érték: nem meghatározható

Összetételére vonatkozó adatok (EC javaslat):15-30% alifás szénhidrogének. antisztatikus anyagok, oldószerek, hajtógáz.

GIS kód: GT0

Az előírásoknak megfelelően a termék veszélyesnek minősül, ezért a veszélyt jelző “F+ (Erősen gyúlékony)” szimbólummal van ellátva és a következők jellemzik: “Erősen gyúlékony. Használat során gyúlékony, robbanékony gázok szabadulhatnak fel. Hosszantartó termékkel való kontaktus a bőr kiszáradásához vagy megrepedezéséhez vezethet. A felszabaduló gázok fejfájást és szédülést okozhatnak”. Ne lélegezze be a permetet. Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést. Csak jól szellőztetett helységeken használja.

Dr. Schutz – Törődünk a padlóval

Fejlesztés Gyártás Logisztika

Dr. Schutz Group GmbH.

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16

Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Dr. Schutz Magyarország

Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója

(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek)

Dr. Schutz Magyarország

Örkönd Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

H-9121 Győrszemere, Pacsirta u. 3.

Telefon: +36 30 861-9461

info@dr-schutz.hu · www.dr-schutz.hu

A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is