

Dry Foam

1 TERMÉKLEÍRÁS

Kiváló tisztító hatású száraz hab kárpitok és szőnyegek samponos kezeléséhez. Ajánlott természetes szálú szőnyegekhez (pl. gyapjú, selyem, kókusz, juta, szizál), kárpitokhoz, textil falburkolatokhoz, stb. Erősen gyúlékony.

2 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Különösen alkalmas a nedvességre érzékeny természetes szálú burkolatokhoz és keleti szőnyegekhez (pl. gyapjú, selyem, kókusz, juta, szizál, kender). Ajánlott továbbá kárpitok, textil falburkolatok és díszítő borítások intenzív tisztítására.

3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

A termék használata előtt alaposan porszívózza ki a szőnyeget. Rázza fel a tisztítószer flakonját és a szórófejet lefelé fordítva fújja be egyenletesen a felületet. Masszírozza be a szálak közzé a megfelelő (természetes anyagból készült) samponozó kefével. Kárpitok és lágyan szőtt anyagok esetén használjon nedves gumitörlőt vagy szivacsot. Hagyja a felületet teljesen megszáradni (nagyjából 2-4 óra), majd porszívózza át a területet.

Kiadósság: 400 ml = 10 m²

Megjegyzés: Használat előtt próbálja ki a hatóanyagot a felület egy alig látható részén, hogy meggyőződjön a burkolat szín és formatartásáról.

4 TECHNIKAI ADATOK

pH érték: 7.5 (koncentrátum)

Összetételére vonatkozó adatok (EC javaslat): kevesebb, mint 5% anionikus anyag, kevesebb mint 5% foszfát. Tartósítószeret tartalmaz. Más összetevők: ápolóanyagok, hajtógáz.

Giscode: GT0

ADR/RID: UN1950 AEROSOLS, 2, (D).

CLP: GHS02, GHS07. Veszély. H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. A tartály nyomás alatt van. Hő hatására széthasadhat. H319 Súlyos szemirritációt okoz. P101

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől/sziktától/nyílt lángtól/.../forró

felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P410+P412 Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Nem érheti 50 oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak (meghatározandó) megfelelően. A kiürült csomagolás háztartási hulladékként kezelhető, vagy újrahasznosítható.

Száraz, hűvös helyen, a saját csomagolásában, gyermekek elől elzárva tartandó.

Dr. Schutz – Törődünk a padlóval

Fejlesztés Gyártás Logisztika

Dr. Schutz Group GmbH.

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16

Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Dr. Schutz Magyarország**Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója**

(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek)

Dr. Schutz Magyarország**Örkönd Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**

H-9121 Győrszemere, Pacsirta u. 3.

Telefon: +36 30 861-9461

info@dr-schutz.hu · www.dr-schutz.hu

A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is