

Wood Floor Deep Clean

1 TERMÉKLEÍRÁS

Intenzív tisztítószer olajozott vagy lakkozott fa- és parafa felületekhez, mely maradéktalanul eltávolítja a viasz- és polimer maradványokat. Gyúlékony.

2 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Olajjal vagy lakkal kezelt fa- és parafa padlókhöz.

3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Távolítsa el a nagyobb szennyeződések seprű vagy porszívó segítségével. Védőréteggel ellátott felületek esetén vigyen fel egy réteget a Wood Floor Deep Clean tisztítószerből széles fejű moppal. Kerülje a hatóanyag felgyülemlését, tócsásodását. Hagyja hatni körülbelül 10 percig. Padmaster System és fehér pad használatával lazítsa fel a védőréteget.

Nagyobb felületek esetén Padmaster helyett használjon egytárcsás súrológépet.

Olajozott vagy viaszolt felületek esetén hígítsa a Wood Floor Deep Clean terméket 1:1-től 1:3-ig terjedő arányban és kezdje el a tisztítófolyamatot anélkül, hogy hatni hagyná a hatóanyagot (azaz rögtön a tisztító hatóanyag felvitele után). Ezt követően azonnal távolítsa el a fellazított szennyeződések vízszívó berendezéssel. Kivételes esetekben nedvszívó, száraz feltörlők is használhatók. Végül törölje át a felületet kevés tiszta vízzel.

Figyelem: A burkolatot mindig szakaszonként tisztítsa. Ha lehetséges, dolgozzanak párban, így egy személy fellazíthatja a védőréteget, míg a másik azonnal eltávolíthatja a fellazított szennyeződések. Az érzékeny felületekre (pl. lakkozott bútorok, szegélyek, ajtók) ne kerüljön a hatóanyagból. A tisztítási folyamat megkezdése előtt ellenőrizze, hogy vannak-e repedések vagy elnyílások a padlót borító védőrétegen. Borítsa be a fém felületeket, burkolatváltókat, stb. mielőtt elkezdené a tisztítási folyamatot.

Megjegyzés: A fa- és parafapadlók több vizet képesek magukba szívni a széleknél és a csatlakozásoknál, a felnedvesedés pedig deformálódáshoz vezethet. Ha a terméket hosszabb ideig hagyja hatni vízalapú lakkfelületeken időleges, tejszerű foltok jelenhetnek meg. Ezért a hatóidőt a minimumra kell csökkenteni és a padlót nem szabad hosszabb ideig nedvesen hagyni.

Felhasználás: 3-5 l = 100 m² (oldat 1:1-től 1:3-ig)
10-15 l = 100 m² (koncentrátum)

4 TECHNIKAI ADATOK

pH érték: 7,5 (koncentrátum)

Tisztító- és ápolótermékekre vonatkozó kód (Giscode): GG 0

Összetételére vonatkozó adatok (EC javaslat): kevesebb min 5% felületaktív anyag, nem ionikus felületaktív anyag. Tartalmaz: parfüm, limonene, hígítóanyagok.

A Wood Floor Deep Clean terméket csak jól szellőztetett helyiségekben használja.

Száraz, hűvös, fagymentes helyen, gyermekektől elzárva tartandó.

Dr. Schutz – Törődünk a padlóval

Fejlesztés Gyártás Logisztika

Dr. Schutz Group GmbH.

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf
Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16
Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Dr. Schutz Magyarország

Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója
(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek)

Dr. Schutz Magyarország

Örkönd Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

H-9121 Győrszemere, Pacsirta u. 3.
Telefon: +36 30 861-9461

info@dr-schutz.hu · www.dr-schutz.hu

A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is.